

3D принтер Z-Bolt S600 HT Dual



Z-Bolt S600 HT Dual – это 3D принтер с областью построения 600*600*900мм, закрытой камерой, нагреваемым рабочим объемом и двумя печатающими головами, позволяющий печатать с высокой скоростью самыми сложными материалами и их комбинациями.

S600 HT Dual спроектирован для 3D печати габаритных деталей из широчайшего спектра материалов и предназначен, в основном, для использования профессионалами 3D печати. Его по достоинству оценят те, кто планирует много печатать из ABS и композитных материалов.

S600 HT Dual отлично себя показывает при печати нейлоном, поликарбонатом и гибкими материалами. При этом не страдает возможность печати более простыми материалами, такими как PLA, PETG, HIPS, SBS и другими.

Одна из основных идей S600 HT Dual – снижение времени взаимодействия с пользователем. Главным воплощением этой идеи является полностью автоматическая калибровка стола в связке с удаленной отправкой файлов на печать и удаленным мониторингом. Эти функции позволяют отправлять файлы на печать с вашего устройства и наблюдать за печатью не подходя к принтеру.

Внутри принтера легко помещаются 2 катушки с филаментом весом до 3х кг, это также уменьшит количество пользовательского времени, потраченного на смену материала и сделает использование принтера еще более удобным.



Технические характеристики

Общие характеристики

Технология печати	FDM/FFF
Размеры	88x98x160 см
Рабочий объем	Закрытый
Количество экструдеров	2
Область построения	60x60x90 см
Расположение катушки	Внутри, 2 шт. до 3 кг.
Автовывключение	Есть
Подсветка рабочей камеры	Управление с кнопки и веб-интерфейса
Корпус	Сталь и алюминий

Характеристики печати

Материалы печати	PLA, ABS, PETG, HIPS, PA, SBS, PC, TPU, PSU, PPS, PP, PEI, PEKK, PEEK, WAX в т.ч. стекло- и угленаполненные
Скорость печати	до 300 мм/с
Производительность	до 126 см ³ /ч

Кинематика XY

Тип кинематики	CoreXY
Тип направляющих	Рельсовые
Высота ремней	15 мм
Тип двигателей	NEMA 23

Кинематика Z, рабочая поверхность

Максимальная рабочая температура	до 140°C
Тип нагревателя	220 В, 1200 Вт
Тип поверхности	Стекло
Тип направляющих	Рельсовые, 4 шт
Тип передачи	Винтовые, 16 мм
Калибровка платформы	Четырьмя моторами + карта локальных неровностей
Тип двигателей	NEMA 23

Нагреваемая камера

Рабочая температура	до 90°C
Тип нагревателя	220 В, 2000 Вт
Контроль температуры	Высокоточный, PT1000
Теплоизоляция	Корпус

Печатающая голова

Тип экструдера	Директ 2шт. + вспомогательный 2шт.
Контроль температуры	Высокоточный, PT1000
Рабочая температура	до 420°C
Тип нагревателя	24 В, 70 Вт

Сопло (по умолчанию)	Закаленная сталь 0,6 мм
Тип сопел	e3d volcano
Тип обдува модели	Двухсторонний, 2 вентилятора 5015

Электричество и электронное оснащение

Общая максимальная потребляемая мощность	3600 Вт
Требования к сети	220 В, 50 Гц
Процессор и плата управления	32 бита, STM32F446
Хост	Raspberry PI 2/32
Драйверы	TMC5160, TMC2209

Программное обеспечение

Прошивка	Klipper
Веб-интерфейс	Fluidd
Слайсинг	OrcaSlicer или другое

Интерфейсы

Разъемы на корпусе	Ethernet, USB-A
Беспроводное подключение	Wi-Fi
WEB-камера	Есть
Экран	7", сенсорный

Системы помощи оператору

Возможность паузы печати при смене слоя	Да
Контроль наличия филамента	Да, 2шт.
Точная подстройка параметров во время печати	Да
Удаленный мониторинг	Да
Удаленная камера	Да
Фильтрация воздуха	HEPA-фильтр
Режим сушки филамента, с настройкой времени и температуры	Да
Автоматическое выравнивание стола	Да, четырьмя моторами
Автоуровень	Да, 36 точек
Быстросменность хотенда	Да
Автономная печать	eMMC или USB
Графическое отображение печатаемого изделия	Да
Исключение необходимой части объектов из массива деталей во время печати	Да
Автоматический отпуск изделия при печати в нагреваемой камере	Да
Автоматическое отключение по окончании печати	Да

В комплект поставки входят:

- Запасные сопла для хотенда 0,6мм, 2шт;
- Стекло для рабочей поверхности стола, 1 шт;
- Фиксаторы стекла, 4 шт;
- Шпатель для снятия модели, 1 шт;
- Кусачки, 1 шт;
- Пыльник для филамента, 2 шт;
- Комплект воротков для сервисных операций, 1 шт;
- Ключ для замены сопел, 1 шт
- USB накопитель с ПО и руководством по эксплуатации, 1 шт;
- Шнур питания, 1 шт;
- Патч-корд для подключения к роутеру, 1 шт;
- Пробник филамента для тестовой печати, 2 шт.